

VENCEDORES DO PROCESSO

Fundo Municipal de Saúde de São Mateus
Fundo Municipal de Saúde de São Mateus
Dispensa Eletrônica - 000006/2026

A P N NASCIMENTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO | Tipo: ME - Documento
07.086.548/0001-45 - Endereço: R PEDRO CARLOS DE SOUZA - CEP: 29051050 - UF: ES -
Município: Vitória - Telefone: (27) 99881-7294

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	CADEIRA GIRATORIA OPERATIVA PRESID BACKITA COM BRACOS, CADEIRA GIRATORIA CONSTITUIDA DE ASSENTO, ENCOSTO E MECANISMO BACKITA, COLUNA A GAS E BASE COM RODIZIO. ESTRUTURA DE SUSTENTACAO DO ASSENTO E ENCOSTO CONSTITUIDOS DE MECANISMO DENOMINADO BACKITA, FIXANDO-A POR QUATRO (04) PARAFUSOS 1/4X3/4 SEXTAVADO AO ASSENTO, O ENCOSTO FIXADO AO L DO MECANISMO POR DOIS PARAFUSOS 1/4X1 E UMA ACOPLA INJETADA. ACOPLANDO AO PISTAO MODELO GAS JUNTAMENTE ENCAIXADO A BASE DE CINCO PERNAS COM CINCO RODIZIOS. DIMENSOES APROXIMADAS DE 590MM DE PROFUNDIDADE E 560MM DE LARGURA E CONJUNTO DE APOIA BRACOS COM REGULAGEM. ASSENTO EM ESTRUTURA DE MADEIRA COM QUATRO PORCAS GARRA 1/4 FIXADAS, COM DIMENSOES APROXIMADAS DE 470MM DE LARGURA, 440MM DE PROFUNDIDADE 65MM DE ESPESSURA, COM CANTOS ARREDONDADOS E ESPUMA INJETADA COM DENSIDADE DE 45 SHOR E 50 MILIMETROS DE ALTURA E DE FORMA LEVEMENTE ADAPTADA AO CORPO. ALTURA MAXIMA DO ASSENTO ATE O CHAO DE 570MM. ENCOSTO EM ESTRUTURA DE POLIPROPILENO COPOLIMERO INJETADO DE FORMA LEVEMENTE ADAPTADA AO CORPO, COM DIMENSOES DE 420MM DE LARGURA POR 380MM DE ALTURA COM ESPESSURA DE 98MM COM CANTOS ARREDONDADOS E ESPUMA INJETADA COM DENSIDADE DE 45 SHOR E 50MM DE ESPESSURA, FIXADO POR UMA ACOPLA NA PARTE POSTERIOR DO ENCOSTO QUE SE FIXA A PLATAFORMA POR MEIO DE UM L SOLDADO, PERMITINDO MELHOR FIXACAO E SERVINDO COMO ACABAMENTO UMA CAPA. MECANISMO DA CADEIRA DEVERA SER UMA PLATAFORMA BACKITA, FEITA COM CHAPA DE ACO 1010/1020 E ESPESSURA 2.65MM, FOSFATADA E PINTADA COM TINTA EPOXIA PO. O FUNCIONAMENTO DO MECANISMO CONSISTE EM DUAS ALAVANCAS, UMA ACIONA O PISTAO E A OUTRA ACIONA E TRAVA O ENCOSTO, QUE POSSUI UM GRAU DE INCLINACAO DO ENCOSTO 17 GRAUS PARA FRENTE E PARA TRAZ E POSSUI REGULAGEM DE ALTURA DO ENCOSTO DE 70MM, ATRAVES DO SISTEMA DE CATRACA. FIXADO AO ASSENTO DEVE POSSUIR UM APOIA BRACO EM POLIPROPILENO COM REGULAGEM DE ALTURA DE 70MM. BASE PENTA PE, (ARANHA COM CINCO PERNAS) FABRICADA EM CH	CADEIRA OPERATIVA PRESIDENTE	PLAXMETAL	12,00 UN	R\$ 1.150,00	R\$ 13.800,00
TOTAL DO VENCEDOR					R\$ 13.800,00	

CAMPOS SOLUCOES ATACADISTAS LTDA | Tipo: ME - Documento 60.915.736/0001-11 - Endereço: Rodovia Br 282 - CEP: 88508650 - UF: SC - Município: Lages - Telefone: (49) 99183-7359

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
--------	---------	--------	------------------	------	----------------	-------------



0006	ARMARIO BAIXO COM 2 PORTAS CONFECCIONADO EM MDP DE ALTA RESISTENCIA, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO BP NAS DUAS FACES, NA COR CARVALHO, COM DIMENSOES MINIMAS DE 0,80 M (LARGURA) X 0,45 M (PROFUNDIDADE) X 0,74 M (ALTURA). O TAMPO DEVE POSSUIR ESPESSURA MINIMA DE 25 MM, COM BORDAS EM FITA OS/PVC DE 2 MM, APLICADAS PELO PROCESSO HOT MELT, GARANTINDO ALTA DURABILIDADE, RESISTENCIA A IMPACTOS E ACABAMENTO UNIFORME. AS LATERAIS, PORTAS E PRATELEIRAS INTERNAS DEVEM SER PRODUZIDAS EM MDP DE 15 MM OU SUPERIOR, TODAS COM ACABAMENTO BP E FITA DE BORDA OS/PVC DE 1 MM. AS 2 PORTAS DEVEM POSSUIR DOBRADICAS METALICAS TIPO CANECO DE 35 MM, COM ABERTURA MINIMA DE 90, PUXADORES EM PVC OU METAL E FECHADURA COM CHAVE. DEVE POSSUIR AO MENOS 1 PRATELEIRA INTERNA, COM CAPACIDADE MINIMA DE 15 KG, IGUALMENTE CONFECCIONADA EM MDP DE 15 MM. O FUNDO DEVE SER FABRICADO EM CHAPA DE FIBRA (HDF OU MDF) DE 3 MM, COM ACABAMENTO SEMIFOSCO. A BASE DEVE CONTER SAPATAS NIVELADORAS EM POLIPROPILENO OU POLIURETANO DE ALTA DENSIDADE, GARANTINDO ESTABILIDADE MESMO EM PISOS IRREGULARES. A MONTAGEM DEVE UTILIZAR PARAFUSOS ZINCADOS, MINIFIX E CAVILHAS DE MADEIRA, ASSEGUANDO FIRMEZA E LONGA VIDA UTIL. A MADEIRA UTILIZADA DEVE SER PROVENIENTE DE REFLORESTAMENTO COM CERTIFICACAO FSC. O PRODUTO DEVE POSSUIR GARANTIA MINIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO. COR MARROM	Armário Baixo c/ 2 Portas	KROLL	4,00 UN	R\$ 662,31	R\$ 2.649,24
------	--	------------------------------	-------	---------	------------	--------------

TOTAL DO VENCEDOR R\$ 2.649,24

MOVEART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Tipo: ME - Documento 05.306.211/0001-70 - Endereço: AV JOÃO XX III - CEP: 29075590 - UF: ES - Município: São Mateus - Telefone: (27) 99601-7730

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
--------	---------	--------	------------------	------	----------------	-------------



0002	MESA RETA PE PAINEL E GAVETEIRO PEDESTAL MEDINDO 1,60 X 0,70 X COMPOSTA POR: 01 TAMPO CONSTITUIDO EM MDP DE 25MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDA QUE ACOMPANHA TODO O CONTO RNO DO TAMPO NA COR MARROM E DE PP 3 MM E NAS DEMAIS CORESE DE PS 3MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT, COM RAO MINIMO DE 3,5 MM. DOTADO COM 1 PASSA CABA DE DIAMETRO DE 60 MM EM POLIESTIRENO INJETADO DE ALTO IMPACTO. PAINEL FRONTAL EM MDP DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES. BORDAS HORIZONTAIS COMACABAMENTO NA COR MARROM PP 0,7 MM E NAS DEMAIS CORES E DE PS 0,7 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT. PAINEL FRONTAL FIXADO AOS PES LATERAIS DA MESA, COM CAVILHAS, PARAFUSOS MINIFIX DE ACO E BUCHAS EM NYLON. PE PAINEL EM MDP DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAOTEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDAS COM ACABAMENTO NA COR MARROM PP 0,7 MM E NAS DEMAIS CORES E DE PS 0,7 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT. UTILIZA- SE DE SISTEMA DISTANCIADOR PRODUZIDO EM ZAMAC, COM ALTURA DE 20MM PARA UNIRTAMPO E PES LATERAIS, FIXADO COM PARAFUSOS. PE CONTEM SAPATAS REGULAVEIS EM PVC RIGIDO COM DIAMETRO DE 22 MM, CUJA FUNCAO SERA CONTORNAR EVENTUAIS DESNIVEIS DE PISO. 01 GAVETEIRO FIXO LATERAL COM 4 GAVETAS CAIXARIA TODA CONFECCIONADA EM MDP, DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAOTEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDAS COM ACABAMENTO NA COR MARROM PP 0,7MM E NAS DEMAIS CORES E DE PS 0,7MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT. GAVETAS INTERNAS CONFECCIONADOS EM MDP, DE 15MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EMAMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO TEXTURIZADO COM BORDAS COM ACABAMENTO NA COR MARROM PP 2 MM E NAS DEMAIS CORES E DE PS 2 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT. 04 RENTE	MESA	MARANELLO	10,00 UN	R\$ 1.200,00	R\$ 12.000,00
0003	MESA EM L MESA EM L, COMPOSTA DE MESA RETA PE PAINEL 160X70 E MESA AUXILIAR PE PAINEL COM GAVETEIRO DINAMICO 02 GAVETAS E 01 GAVETAO COM CHAVE PARA PASTA SUSPENSA. DIMENSOES DA MESA: LARGURA 160X PROF: 70 X ALTURA: 75 COR: MARROM	MESA	MARANELLO	2,00 UN	R\$ 1.200,00	R\$ 2.400,00



0004	MESA DE REUNIAO REDONDA PARA ESCRITORIO, MODELO PE40, COM DIAMETRO DE 110 CM, ACABAMENTO WALNUT/PRETO, DEVE SER CONFECCIONADA EM TAMPO DE MDP DE ALTA RESISTENCIA, COM ESPESSURA MINIMA DE 25 MM, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO BP NAS DUAS FACES, APLICADO POR PRENSAGEM A QUENTE, GARANTINDO DURABILIDADE, RESISTENCIA A RISCOS, ABRASAO E FACIL LIMPEZA. AS BORDAS DO TAMPO DEVEM POSSUIR FITA DE PVC/PS COM ESPESSURA MINIMA DE 2 MM, APLICADA PELO PROCESSO HOT MELT, ASSEGURANDO MAIOR RESISTENCIA A IMPACTOS E ACABAMENTO UNIFORME NA COR CORRESPONDENTE AO TAMPO. A MESA DEVE POSSUIR BASE COMPOSTA POR QUATRO PES OU ESTRUTURA METALICA CENTRAL, CONFORME O PADRAO DO MODELO, NA COR PRETA, UTILIZANDO ACO CARBONO COM PINTURA ELETROSTATICA EPOXI OU MDP DE ALTA DENSIDADE, GARANTINDO ESTABILIDADE E SUPORTANDO CARGA MINIMA DISTRIBUIDA DE 50 KG. A ESTRUTURA DEVE INCLUIR SAPATAS NIVELADORAS EM POLIPROPILENO OU POLIURETANO DE ALTA DENSIDADE, PERMITINDO AJUSTES PARA NIVELAMENTO EM DIFERENTES TIPOS DE PISO. AS PECAS DEVEM SER FIXADAS POR MEIO DE PARAFUSOS ZINCADOS, INSERTS METALICOS E CAVILHAS, ASSEGURANDO FIRMEZA ESTRUTURAL E MONTAGEM SEGURA. O ACABAMENTO NA COR WALNUT/PRETO DEVE APRESENTAR UNIFORMIDADE, RESISTENCIA TERMICA E BOA ESTABILIDADE VISUAL. A MESA DEVE POSSUIR ALTURA PADRAO DE 740 MM, SER FABRICADA COM MADEIRA PROVENIENTE DE REFLORESTAMENTO CERTIFICADA (FSC) E APRESENTAR GARANTIA MINIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO COR: MARROM	MESA	MARANELLO	1,00 UN	R\$ 700,00	R\$ 700,00
0005	ARMARIO ALTO COM 2 PORTAS E CHAVE CONFECCIONADO EM MDP DE ALTA RESISTENCIA, COM DIMENSOES MINIMAS DE 170 MM (ALTURA) X 800 MM (LARGURA) X 420 MM (PROFUNDIDADE), NA COR CARVALHO MUNIQUE. O TAMPO DEVE POSSUIR ESPESSURA MINIMA DE 25 MM, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO BP EM AMBAS AS FACES, APLICADO POR PRENSAGEM A QUENTE, GARANTINDO MAIOR RESISTENCIA A RISCOS, ABRASAO E UMIDADE, COM BORDAS EM FITA PS DE 2 MM EM TODO O CONTORNO, FIXADAS PELO PROCESSO HOT MELT, PROPORCIONANDO ACABAMENTO UNIFORME E ALTA DURABILIDADE. AS LATERAIS DEVEM SER CONFECCIONADAS NO MESMO MATERIAL DO TAMPO, COM ESPESSURA MINIMA DE 15 MM, COM ACABAMENTO EM FITA PS DE 1 MM, RESISTENTE A IMPACTOS E TERMICAMENTE ESTAVEL. O FUNDO DEVE SER CONFECCIONADO EM CHAPA DE FIBRA (HDF/MDF) DE 3 MM, COM ACABAMENTO SEMIFOSCO. O ARMARIO DEVE POSSUIR 03 PRATELEIRAS INTERNAS, CONFECCIONADAS EM MDP DE 15 MM, COM REVESTIMENTO BP, ACABAMENTO EM FITA PS DE 1 MM EM SUA FACE FRONTAL E CAPACIDADE DE CARGA COMPATIVEL COM ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS. AS PORTAS DEVEM SER PRODUZIDAS TAMBEM EM MDP DE 15 MM, COM REVESTIMENTO MELAMINICO BP E BORDAS EM FITA PS DE 1 MM, EQUIPADAS COM PUXADORES EM PVC OU METAL, FECHADURA TIPO TAMBOR E DOBRADICAS METALICAS COM ABERTURA MINIMA DE 90. A FIXACAO DAS PECAS DEVE SER REALIZADA POR MEIO DE TAMBOR DE GIRO (MINIFIX) DE 15 MM EM ACO ZAMAK, PARAFUSOS M6X20 MM DE MONTAGEM RAPIDA, CAVILHAS DE MADEIRA DE Ø8X30 MM E PARAFUSOS AUTOATARRACHANTES COM ACABAMENTO BICROMATIZADO, GARANTINDO SEGURANCA ESTRUTURAL. A BASE DEVE INCLUIR NIVELADORES INJETADOS EM POLIURETANO DE ALTA DENSIDADE, COM PARAFUSO ZINCADO MARROM DE 1/4 X 1 SEXTAVADO, PERMITINDO AJUSTE EM PISOS IRREGULARES. A FIXACAO ENTRE BASE E LATERAIS DEVE SER REALIZADA COM PARAFUSOS DE 1/4 X 2 ½, CABECA REDONDA. A MADEIRA UTILIZADA DEVE SER PROVENIENTE DE REFLORESTAMENTO E POSSUIR CERTIFICACAO FSC. O PRODUTO DEVE TER GARANTIA MINIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO.	ARMARIO	MARANELLO	2,00 UN	R\$ 1.000,00	R\$ 2.000,00
TOTAL DO VENCEDOR					R\$ 17.100,00	



Valor Total: R\$ 33.549,24

