

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de São Mateus
Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos
Dispensa Eletrônica - 000018/2026

Resultado da Homologação

0001 - LUVA NITRILICA TAMANHO P Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos P. Com CA Certificado de aprovação - MODELO P - Valor Referência: 13,91

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
1K COMERCIO E NEGOCIOS EIRELI	5,47	2.735,00	Homologado em 25/06/2026 09:22:01 Por: Máxima Mereguette de Oliveira

0002 - LUVA NITRILICA TAM M Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos M, com c.a. - certificado de aprovação. - MODELO M - Valor Referência: 13,92

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
1K COMERCIO E NEGOCIOS EIRELI	5,47	2.735,00	Homologado em 25/06/2026 09:22:01 Por: Máxima Mereguette de Oliveira

0003 - LUVA NITRILICA TAMANHO G Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos G, com c.a. - certificado de aprovação. - MODELO G - Valor Referência: 13,92

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
1K COMERCIO E NEGOCIOS EIRELI	6,74	3.370,00	Homologado em 25/06/2026 09:22:01 Por: Máxima Mereguette de Oliveira

0010 - MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA Mascara cirurgica tripla com elastico, descartavel com clipe nasal ajustavel, camada empapel filtro branco fundido com eficiencia de filtragem BFE acima de 95%, de acordo com o preconizado na norma ABNT NBR 15052:2004. Caixa com 50 unidades. Possuir registro na ANVISA. - compativel - Valor Referência: 12,75

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
NVEW SOLUCOES LTDA	7,49	3.745,00	Homologado em 25/06/2026 09:22:01 Por: Máxima Mereguette de Oliveira

0011 - AVENTAL PVC C/FORRO Avental de segurança: confeccionado em PVC laminado na cor branca, com forro interno, modelo frontal, ilhos e cordao de nylon na cintura e nos ombros para ajustes, medindo 1,20x0,70cm, com C.A. - Certificado de aprovação. - Avental PVC com forro - Valor Referência: 27,16

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
GALO FORTE PNEUS LTDA	14,50	725,00	Homologado em 25/06/2026 09:22:01 Por: Máxima Mereguette de Oliveira

0012 - AVENTAL TERMICO Avental termico de segurança confeccionado em tecido de algodao com tratamento retardante a chamas e revestido em silicone, sem forro, vies azul e costuras com linha depara-aramida, aguenta o calor normal ate 250 C tamanho 1,20 x 0,70, com C.A. - Certificado de aprovação - CA 40248 - Valor Referência: 131,63

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ELETROSAFE MATERIAL ELETRICO LTDA	99,40	1.988,00	Homologado em 25/06/2026 09:22:01 Por: Máxima Mereguette de Oliveira

0013 - LUVA MISTA DE VAQUETA E RASPA Luva mista de vaqueta e raspa, luva de segurança confeccionada em raspa no dorso e palma em vaqueta, com elastico e vies no punho. Tamanho: 8-9-10. Punho 7 cm. - CA 45370 - Valor Referência: 17,36

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ELETROSAFE MATERIAL ELETRICO LTDA	11,31	395,85	Homologado em 25/06/2026 09:22:01 Por: Máxima Mereguette de Oliveira

0014 - LUVAS DE PROTECAO TRICOTADA Luvas de proteção Tricotada - sem costura, ambidestra, confeccionada em fios de algodao, poliester ou materiais mistos. Punho com acabamento em elastano ou similar para ajuste seguro. Deve possuir pigmentos antiderrapantes em PVC (ou material similar) na palma e ponta dos dedos para melhor aderencia. tamanhos G (ou 10). - Pigmentada - Valor Referência: 3,48

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
------------	-------------	-------------	----------



0015 - MASCARAS PFF2/N95 SEM VALVULA Mascaras PFF2/ n95 sem valvula, com c.a. - certificado de aprovacao. - PFF2 sem valvula - Valor Referência: 1,43

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
GALO FORTE PNEUS LTDA	1,00	200,00	Homologado em 25/06/2026 09:22:01 Por: Máxima Mereguette de Oliveira

0016 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 38 BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO CONFECCIONADO EMMICROFIBRA TAMNHO 38 - CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 EspecificacoesTécnicas: Tipo: Botina ocupacional de segurança, tipo B. Cabedal: Couro resistente eduravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento. - Conforme TR - Valor Referência: 75,33

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
SAO JOSE DISTRIBUICAO LTDA	75,30	225,90	Homologado em 25/06/2026 09:22:01 Por: Máxima Mereguette de Oliveira

0017 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 40 CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 EspecificacoesTécnicas: Tipo: Botina ocupacional de segurança, tipo B. Cabedal: Couro resistente e duravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento. - Conforme TR - Valor Referência: 75,33

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
SAO JOSE DISTRIBUICAO LTDA	75,30	225,90	Homologado em 25/06/2026 09:22:01 Por: Máxima Mereguette de Oliveira

0018 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 41 BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO CONFECCIONADO EM MICROFIBRA TAMANHO 41 - CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 EspecificacoesTécnicas: Tipo: Botina ocupacional de segurança, tipo B. Cabedal: Couro resistente e duravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetadodiretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcaode energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento. - Conforme TR - Valor Referência: 75,33

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
SAO JOSE DISTRIBUICAO LTDA	75,30	903,60	Homologado em 25/06/2026 09:22:01 Por: Máxima Mereguette de Oliveira

0019 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 44 BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO CONFECCIONADO EM MICROFIBRA TAMANHO 44 - CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 Especificacoes Técnicas: Tipo: Botina ocupacional de segurança, tipo B. Cabedal: Couro resistente e duravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento. - Conforme TR - Valor Referência: 75,33

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
SAO JOSE DISTRIBUICAO LTDA	75,30	225,90	Homologado em 25/06/2026 09:22:01 Por: Máxima Mereguette de Oliveira

Máxima Mereguette de Oliveira

Autoridade Competente

