

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de São Mateus
Secretaria Municipal de Educação
Dispensa Eletrônica - 000035/2026

Resultado da Homologação

0001 - BUMBO DE MARCHA 20 x 10 8 AFINACOES COM COLETE O TAMBOR (CORPO): f eito com 4 laminas macicas de madeira(Eucalipto transgenico, 30% mais denso que o eucalipto natural), com 6,2mm de espessura, mais anel de reforco de 2,7mm nas bordasdeixando o tambor mais resistente para altas afinacoes. Acabamentoexterno revestido com lamina de poliester e face interna impermeabilizadacom seladora). Tambores formatados em moldes termicos com duplapressao (interna/externa).CANOAS: feitas de aço torneado com acabamento em resina de poliester e cor preta.PELES: feitas com filme de poliester leitoso categoria Premium comespessura de 250 microns.AROS: feitos com 6 laminas macicas de madeira Liptus, com 8mm deespessura apos o mesmo acabamento dos tambores eimpermeabilizados com seladora.PARAFUSOS DE AFINACAO: com padrao Universal, cabeca quadrada,rosca M-6 e acabamento cromado.GARRAS ou presilhas de fixacao do aro no tambor, fabricados com ligade aluminio, com acabamento em resina de poliester eletrostatico na cor preta.COLETE: Ou Carrier fabricado com perfis de aluminio, com acabamentoem resina eletrostatica na cor branca. Contar com ombreiras deregulagem livre na abertura (inclinacao), tripla regulagem de altura,adequando-se a varias estaturas. Os sistemas de fixacao devem contarcom encaixe preciso e aperto rapido. O apoio abdominal e as ombreirascontam com protecao interna de EVA (borracha sintetica anti-manchas)de 10mm de espessura,assegurando - AMBC31810P - Valor Referência: R\$ 1.200,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Z.S.M. ELETRONICA LTDA	1.200,00	6.000,00	Homologado em 24/09/2026 08:34:27 Por: TAMARA CHAVES DE OLIVEIRA DA COSTA

0002 - BUMBO DE MARCHA 18 X 10 8 AFINACOES COM COLETE BUMBO DE MARCHA 18 x 10 8 afinacoes com coleteO TAMBOR (CORPO): feito com 4 laminas macicas de madeira(Eucalipto transgenico, 30% mais denso que o eucalipto natural), com 6,2mm de espessura, mais anel de reforco de 2,7mm nas bordas.Acabamento externo revestido com lamina de poliester e face internaimpermeabilizada com seladora. Tambor formatado em moldes termicoscom dupla pressao (interna/externa).CANOAS: feitas de aço torneado com acabamento em resina de poliester e cor preta.PELES: Feitas com filme de poliester leitoso categoria Premium comespessura de 250 microns.AROS: feitos com 6 laminas macicas de madeira (Eucalipto transgenico,30% mais denso que o eucalipto natural), com 8mm de espessura apos omesmo acabamento dos tambores e impermeabilizados com seladora.PARAFUSOS DE AFINACAO com padrao Universal, cabeca quadrada,rosca M-6 e acabamento cromado.GARRAS ou presilhas de fixacao do aro no tambor, fabricados com ligade aluminio, com acabamento em resina de poliester eletrostatico na cor preta.COLETE: Ou Carrier fabricado com perfis de aluminio, com acabamentoem resina eletrostatica na cor branca. Contar com ombreiras deregulagem livre na abertura (inclinacao), tripla regulagem de altura,adequando-se a varias alturas. Os sistemas de fixacao devem contarcom encaixe preciso e aperto rapido. O apoio abdominal e as ombreirasdevem contar com protecao interna de EVA (borracha sintetica antimanchas) de no minimo 10mm de espessura, assegurando confortoergononico a crianca, na distribuicao do peso do instrumento - AMBC 11810P - Valor Referência: R\$ 1.093,33

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Z.S.M. ELETRONICA LTDA	1.093,33	8.746,64	Homologado em 24/09/2026 08:34:27 Por: TAMARA CHAVES DE OLIVEIRA DA COSTA

0003 - CAIXA DE MARCHA 14 X 6 8 AFINACOES COM COLETE TAMBOR (CORPO): feito com 4 laminas macicas de madeira (Eucaliptotransgenico, 30% mais denso que o eucalipto natural), com 6,2 mm deespessura, mais anel de reforco de 2,7mm nas bordas. Acabamentoexterno revestido com lamina de poliester e face interna impermeabilizadacom seladora). Formatada em moldes termicos com dupla pressao(interna/externa).CANOAS: feitas de aço torneado com acabamento em resina de poliester e cor preta.PELE bateadeira, feitas com filme de poliester categoria Premium, leitosocom espessura de 250 microns com superficie porosa, e a pele respostafeita com filme cristal.AROS feitos com perfil de aço estampado de 1,6mm de espessura eacabamento com resina de poliester eletrostatico na cor preta.PARAFUSOS DE AFINACAO com padrao Universal, cabeca quadrada,rosca M-6 e acabamento cromado.AUTOMATICO deve ser de sistema Gaveta (profissional) com base eestrutura ase feitas de zamac e demais componentes de aço. Superficiecom acabamento em resina de poliester eletrostatico cor preta.Acompanhar esteira com 12 fios de aço.COLETE: Ou Carrier fabricado com perfis de aluminio, comacabamentoem resina eletrostatica na cor branca. Contar com ombreiras deregulagem livre na abertura (inclinacao), tripla regulagem de altura, seadequando a varias estaturas. Os sistemas de fixacao devem contarcom encaixe preciso e aperto rapido. O apoio abdominal e as ombreirasdevem contar com protecao interna de EVA (borracha sintetica antimanchas) de 10mm de espessura no minimo, assegurando confortoergononico a crianca, na distribuicao do peso do instrumento. - AMBC31410P - Valor Referência: R\$ 1.069,64

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Z.S.M. ELETRONICA LTDA	1.069,64	8.557,12	Homologado em 24/09/2026 08:34:27 Por: TAMARA CHAVES DE OLIVEIRA DA COSTA

0004 - SURDO DE MARCHA 12 X 10 6 AFINACOES COM COLETE TAMBOR (CORPO): feito com 4 laminas macicas de madeira (Eucaliptotransgenico, 30% mais denso que o eucalipto natural), com 6,2 mm deespessura, mais anel de reforco de 2,7mm nas bordas. Acabamentoexterno revestido com lamina de poliester e face internaimpermeabilizada com seladora). Formatado em moldes termicos comdupla pressao (interna/externa).CANOAS: feitas de aço torneado com acabamento em resina depoliester cor



preta. PELE: bateadeira feita com filme de poliester categoria Premium, leitoso com espessura de 250 microns e a pele resposta feita com filme de poliester cristal com espessura de 175 microns. AROS: feitos com perfil de aço estampado de 1,6mm de espessura e acabamento com resina de poliester eletrostatico na cor preta. PARAFUSOS DE AFINACAO com padrao Universal, cabeça quadrada, rosca M-6 e acabamento cromado. COLETE: Ou Carrier fabricado com perfis de aluminio, acabamento em resina eletrostatica na cor branca. Contar com ombreiras de regulagem livre na abertura (inclinação), tripla regulagem de altura, se adequando a varias estaturas. Os sistemas de fixacao devem contar com encaixe preciso e aperto rapido. O apoio abdominal e as ombreiras devem contar com protecao interna de EVA (borracha sintetica anti-manchas) de 10mm de espessura no minimo, assegurando conforto ergonômico a criança, na distribuicao do peso do instrumento. - AMSC11210P - Valor Referência: R\$ 863,26

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Z.S.M. ELETRONICA LTDA	863,26	7.769,34	Homologado em 24/09/2026 08:34:27 Por: TAMARA CHAVES DE OLIVEIRA DA COSTA

0005 - SURDO DE MARCHA 13 X 10 6 AFINACOES COM COLETE TAMBOR (CORPO): E feito com 4 laminas macias de madeira (Eucalipto transgenico, 30% mais denso que o eucalipto natural), com 6,2 mm de espessura, mais anel de reforco de 2,7mm nas. Acabamento externo revestido com lamina de poliester e face interna impermeabilizada com seladora). Tambores formatados em molde termicos com dupla pressao (interna/externa). CANOAS: feitas de aço torneado com acabamento em resina de poliester cor preta. PELE bateadeira feita com filme de poliester categoria Premium, leitoso com espessura de 250 microns e a pele resposta feita com filme de poliester cristal com espessura de 175 microns. AROS feitos com perfil de aço estampado de 1,6mm de espessura e acabamento com resina de poliester eletrostatico na cor preta. PARAFUSOS DE AFINACAO com padrao, cabeça quadrada, rosca M6 e acabamento cromado. COLETE: Ou Carrier fabricado com perfis de aluminio, com acabamento em resina eletrostatica na cor branca. Contar com ombreiras de regulagem livre na abertura (inclinação), tripla regulagem de altura, adequando-e a varias estaturas. Os sistemas de fixacao devem contar com encaixe preciso e aperto rapido. O apoio abdominal e as ombreiras devem contar com protecao interna de EVA (borracha sintetica anti-manchas) de no minimo 10mm de espessura, assegurando conforto ergonômico a criança, na distribuicao do peso do instrumento. - AMSC11210P - Valor Referência: R\$ 1.036,44

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Z.S.M. ELETRONICA LTDA	1.036,44	7.255,08	Homologado em 24/09/2026 08:34:27 Por: TAMARA CHAVES DE OLIVEIRA DA COSTA

TAMARA CHAVES
DE OLIVEIRA DA
COSTA: 12259773710

Assinado
digitalmente por
TAMARA CHAVES
DE OLIVEIRA DA
COSTA: 12259773710
Data: 2026.09.24
08:42:30 -0300

TAMARA CHAVES DE OLIVEIRA DA COSTA

Autoridade Competente

