



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS

Estado do Espírito Santo
Secretaria Municipal de Gabinete

TERMO DE REFERÊNCIA

O PRESENTE TERMO DE REFERÊNCIA TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES, CONSTANTES NESTE TERMO DE REFERÊNCIA.

**SÃO MATEUS – ES
MAIO/2021**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS

Estado do Espírito Santo
Secretaria Municipal de Gabinete

1. OBJETO:

O PRESENTE TERMO DE REFERÊNCIA TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES, CONSTANTES NESTE TERMO DE REFERÊNCIA.

2. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas inerentes a esse pregão ocorrerão à conta da respectiva dotação orçamentária da Secretaria Municipal de Gabinete:

0020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE

002010 - Secretaria Municipal de Gabinete

0020002010.0412201592.001 - Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria

44905200000- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Ficha: 0000013

3. PRAZO CONTRATUAL:

O prazo de vigência da Ordem de Fornecimento será de **60 (sessenta) dias**, contado do dia posterior à data de sua assinatura.

4. MOTIVAÇÃO / JUSTIFICATIVA:

A aquisição está vinculada ao atendimento das necessidades de substituição dos mobiliários do gabinete do prefeito municipal, para melhor atendimento aos munícipes e de melhoria nas condições de trabalho dos servidores lotados nesta secretaria. Para tanto, a Administração preocupou-se em realizar um procedimento aquisitivo com a melhor relação custo-benefício mediante a estipulação de critérios de aferição da qualidade conforme normas citadas neste Termo de Referência.

A DISPENSA DE LICITAÇÃO para a referida aquisição está fundamentada no inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133/2021, uma vez que o valor estimado está dentro do limite de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

5. DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES:

As especificações e quantidades constam na tabela abaixo.

ITEM	UND	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	QUANT
		POLTRONA PRESIDENTE/ CROMADA 1- Estrutura Giratória com Relax	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS

Estado do Espírito Santo
Secretaria Municipal de Gabinete

1.1	UND	2- Estofados Laminados, com espuma SOFT de densidades 20 soft e 28 3- Revestimento: Revestido Couro sintético. 4- Braço de alumínio polido c/ apoio. 5- Dimensões do produto acabado: Altura total: 1230mm a 1320mm Largura total: 610mm Altura do assento ao piso: 495mm a 585mm Profundidade total: 450mm Altura do encosto: 790mm 1- Estrutura Giratória com Relax: Alavanca para regulagem de altura, manípulo para ajuste de tensão e manípulo para bloqueio e desbloqueio da posição. Fornecido com acoplamento para suporte do encosto. Na cor preta. 1-2 Pistão ou Coluna: Oferece sistema de regulagem de altura a gás com vários estágios de altura. 1-3 Telescópico Plástico: Injetado em polipropileno texturizado, dividido em 3 partes encaixadas serve para proteção do pistão ou coluna. Na cor preta. 1-4 Base: Em tubo de aço cromado. 1-5 Rodízios e deslizadores: Rodízios em Nylon injetado com banda de rodagem em PU com duplo giro. Diâmetro de 50MM, largura de 53MM e altura de 65MM. 2- Estofados: Assento e Encosto estruturado em compensado anatômico prensado a quente com laminas de madeira selecionadas e espessura de 20mm; São ligados entre si através de aço mola SAE 1035 1/4" x 4", por intermédio de porcas de garra 1/4", seguindo as seguintes dimensões. Assento fixado à base por intermédio de 4 parafusos sextavados 1/4" x 7/8" e porcas de garra 1/4". Almofadas moldadas em espuma laminada com as seguintes dimensões/densidades: Assento 100mm de espessura, densidade Soft 28 kg/m3 Encosto 100mm de espessura, densidade Soft 20 kg/m3 Apoio lombar com faixa de espuma de densidade 30 na convexidade do encosto. Possui sobrecamadas de revestimento tipo "pillow" de forma sobreposta não contínua e com abas condicionantes laterais. No encosto, com início desde a parte posterior das costas, no apoio de cabeça, até o setor 1/3 superior, depois passando até o setor 2/3 central. No assento, iniciando no setor 2/3 e finalizando na parte frontal do assento. 3- Revestimento: Revestido em Couro sintético na cor preta. 4- Apoio de Braço: 4-1 Braço em tubo de alumínio polido, com apoio na cor do revestimento, fixado ao assento e encosto por meio de 2 parafusos.	01
-----	-----	---	----



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS

Estado do Espírito Santo
Secretaria Municipal de Gabinete

			
		MARCA DE REFERENCIA: ENJOY	
1.2	UND	POLTRONA AUXILIAR SKY / CROMADO 1- Estrutura Sky em "S" 2- Estofados Laminados, com espuma SOFT de densidades 20 soft e 28 3- Revestimento: Revestido Couro sintético 4- Braço de alumínio polido c/ apoio. 5- Dimensões do produto acabado: Altura total: 980MM a 1080MM Largura total: 610MM Altura do assento ao piso: 520MM a 620MM Profundidade total: 700MM Altura do encosto: 570 MM 1-Estrutura Fixa em "S": Estrutura em tubo de aço carbono com parede reforçada com 2,25mm de espessura curvado com alma de aço interna para reforço com tratamento superficial por eletrodeposição. 2- Estofados: Assento e Encosto estruturado em compensado anatômico prensado a quente com laminas de madeira selecionadas e espessura de 15MM; São ligados entre si através de aço mola SAE 1035 1/4"x4", por intermédio de porcas de garra 1/4", seguindo as seguintes dimensões: Assento 520MM de largura e 470MM de profundidade; Encosto 520MM de largura e 590MM de altura; Assento fixado à base por intermédio de 4 parafusos sextavados 1/4"x7/8" e porcas de garras 1/4". Almofadas moldadas em espuma laminada com as seguintes dimensões/densidades: Assento 100mm de espessura, densidade Soft 28 kg/m3 Encosto 100mm de espessura, densidade Soft 20 kg/m3 Apoio lombar com faixa de espuma de densidade 30 na convexidade do encosto. Possui sobrecamadas de revestimento tipo "pillow" de forma sobreposta não contínua e com abas acondicionantes laterais. No encosto, com início desde a parte posterior das costas, no apoio de cabeça, até o setor 1/3 superior, depois passando até o setor 2/3 central. No assento, iniciando no setor 2/3 e finalizando na parte frontal do assento. 3- Revestimento:	02



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS

Estado do Espírito Santo
Secretaria Municipal de Gabinete

		Revestido em Couro sintético na cor preta 4- Apoio de Braço: 4-1 Braço em tubo de alumínio polido, com apoio na cor do revestimento, fixado ao assento e encosto por meio de 2 parafusos.  MARCA DE REFERENCIA: ENJOY	
1.3	UND	MESA PRESIDENTE COM ARMARIOS CREDENZA ACOPLADOS LADO DIREITO E ESQUERDO; Dimensões Mesa: Largura 270 x Prof: 90 x Altura: 75 Dimensões Credenza: Largura 205,6 x Prof: 45 x Altura: 65 Cor: Arizona / Ouro preto Composta por: Tampo constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda do tampo em PVC de 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio de 2 mm. Painel frontal em MDP de 18 mm de espessura com 450mm de altura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas horizontais com acabamento em fita de PVC de 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, fixado aos pés laterais da mesa, com cavilhas, parafusos minifix de aço. Pés formados por dois painéis de MDP de 25 mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com miolo de 90mm de largura, também em MDP com 18mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, totalizando 140mm de largura, bordas com acabamento em fita de PVC de 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com acabamentos desenvolvidos em cantoneira de alumínio polido. Pés painéis contem sapatas reguláveis em PVC rígido, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. Detalhes frontais em forma de degrau, confeccionados em cantoneiras de alumínio polido, fixadas aos painéis laterais por meio de suporte "L". Armários Credenza acoplados a mesa, com tampo confeccionado em MDP, de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas que contornam o tampo em PVC de 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Caixa toda confeccionada em MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Sistema de fixação utilizando cavilhas, buchas plásticas e minifix. Configurado com prateleiras confeccionadas em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, sendo 02 internas e uma externa. Composto por 04 gavetas normais com corpo confeccionado em MDP de 15mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão texturizado com bordas em PVC de 0,7 mm de espessura, colada a	01



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS

Estado do Espírito Santo
Secretaria Municipal de Gabinete

		quente pelo sistema holt-melt e frentes de gaveta confeccionadas em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com sistema deslizante e abertura pela lateral, dispensando o uso de puxador. Com portas embutidas, confeccionado em MDP, de 18mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado com bordas em PVC de 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, de abertura pela lateral dispensando o uso de puxador, com dobradiça alta tipo copo, abertura de 110°. Utiliza de sapatas reguláveis fixadas na base por meio de bucha metálica	
			
		MARCA DE REFERENCIA: AVANTI	
1.4	UND	POLTRONAS 01 LUGAR- REVESTIMENTO EM COURO / PÉS CROMADOS. 1 – Estrutura: Estruturado totalmente em madeira de reflorestamento (Eucalyptus grandis) e unido por parafusos e grampos. 2 – Estofamento: 2.1 - Assento com divisões estruturado com percinta elástica italiana; 2.2 - Encosto com divisões e espuma soft 20 estruturado com percinta elástica italiana. 3 – Base: Pés em tubo de aço cromado formato de "tripé" em tubo 20 x 20mm fixados a estrutura através de parafusos com acabamentos pretos. 4 – Revestimento: Couro sintético na cor preta. 5 – Apoio de Braços: Integrais e que sustentam os pés. Medidas: (1 lugar): 75 x 90 x 80	02



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS

Estado do Espírito Santo
Secretaria Municipal de Gabinete

		 MARCA DE REFERENCIA: ENJOY	
1.5	UND	POLTRONAS 02 LUGARES- REVESTIMENTO EM COURO / PÉS CROMADOS. 1 – Estrutura: Estruturado totalmente em madeira de reflorestamento (Eucalyptus grandis) e unido por parafusos e grampos. 2 – Estofamento: 2.1 - Assento com divisões estruturado com percinta elástica italiana; 2.2 - Encosto com divisões e espuma soft 20 estruturado com percinta elástica italiana. 3 – Base: Pés em tubo de aço cromado formato de "tripé" em tubo 20 x 20mm fixados a estrutura através de parafusos com acabamentos pretos. 4 – Revestimento: Couro sintético na cor preta. 5 – Apoio de Braços: Integrais e que sustentam os pés. Medidas: (2 lugares): 75 x 150 x 80  MARCA DE REFERENCIA: ENJOY	01
1.6	UND	MESA DE CENTRO Dimensões: 100 X 60 X 42 Cor: Arizona / Preto Composta por: 01 - Tampo constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda que acompanha todo o contorno do tampo na cor madeirada é de PP 3 mm e nas demais cores é de PS 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-	01



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS

Estado do Espírito Santo
Secretaria Municipal de Gabinete

		melt, com raio mínimo de 2,5 mm. 01 – Tampo inferior em madeira MDP de 15 mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas horizontais com acabamento na cor branco PP 0,7 mm e nas demais cores é de PS 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. 02 – Pés laterais em tubo de aço carbono retangular de 30x50mm nas patas e tubo de aço carbono retangular de 30x50mm na travessa superior, com espessura de 1,5mm, com 700mm de altura, possuindo chapas em aço carbono com espessura de 2mm fixadas através de solda MIG, as chapas possuem furação passante que permite a fixação dos tampos através de parafusos, presos diretamente na madeira. Todas as partes metálicas deverão receber um pré-tratamento por banho de fosfato de ferro spray poliamorfo multimetal e pintura eletrostática à pó com camada de 80 a 120 micras, e curada em estufa de à 200°C. Pés metálicos com sapatas niveladoras em PVC rígido com diâmetro de 32mm, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso.  MARCA DE REFERENCIA: AVANTI	
1.7	UND	CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA COM ENCOSTO TELADA EM NYLON, COM SISTEMA BACK SYSTEM E BRAÇO DIGITADOR. Base Stamp Cromada: Conjunto definido por uma configuração em forma de pentagonal obtendo um diâmetro na ordem de 680 mm e constituída com cinco (05) pás de apoio, fabricada em chapa de aço carbono ABNT 1008/1020 na espessura de 2,65 mm e conformadas por um processo de estampagem e travadas por soldagem MIG Coluna Completa à Gás Conjunto mecânico / pneumático utilizado para conectar a base ao mecanismo e que possui a função de regulagem de altura do assento com referência ao piso, através de uma alavanca de acionamento disposta sob o assento. Também permite movimento circular da cadeira e sistema de amortecimento de impacto pela ação do gás sob pressão no cartucho e mola de compressão que atua sobre qualquer condição de altura. Constituído de um corpo cilíndrico denominado câmara, fabricado com tubo de construção mecânica de precisão de Aço Carbono ABNT 1008/1020 na medida externa de 50,00 mm e conformado em uma de suas extremidades pelo processo de conificação para perfeita fixação á Base. Assento; Conjunto estrutural de apoio para atividade de sentar e com a finalidade de acomodar o usuário de maneira confortável e ergonômica. Conjunto constituído de estrutura em madeira laminada com 12 mm de espessura com porcas garra 1/4", fabricadas em aço carbono e revestidas pelo processo de eletrodeposição á zinco, fixadas nos pontos de montagem da estrutura. Na	01



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS

Estado do Espírito Santo
Secretaria Municipal de Gabinete

estrutura do assento é fixada uma (01) almofada de espuma flexível á base de poliuretano (PU), ergonômica e fabricada através de sistemas químicos à base de Polioli / Isocianato pelo processo de injeção sob pressão. Esta almofada possui densidade controlada de 45 a 50 Kg/m³ podendo ocorrer variações na ordem de +/- 2 Kg/ m³.

Encosto; Na versão com encosto fixo a lâmina que liga o encosto ao assento é fabricada em chapa de aço ABNT 1008/1020 com 6,35mm de espessura soldada A uma chapa de acoplamento fabricada em aço ABNT 1008/1020 com 2,65mm de espessura. Já a lâmina com catraca, para a versão com regulagem de altura, é fabricada em chapa de aço 1008/1020 com 6,35mm de espessura com vinco central para maior resistência com mecanismo catraca fabricado em peças injetadas em Poliamida reforçada com fibra de vidro, esse mecanismo é automático, bastando puxar o encosto para cima e posicionar na altura desejada. Para baixa-lo basta puxar até a altura máxima que o mecanismo se desarma e libera o encosto até a posição mais baixa.

Rodízios Componente utilizado para manter estabilidade e apoio ao piso e com a função de manter a mobilidade da cadeira, através de deslocamentos giratórios e lineares conforme manuseio do usuário.

Material/Composição do Assento: Madeira multi laminada e espuma com densidade controlada

- Revestimento do Assento: Couro sintético preto
- Material/Composição do Encosto: Nylon
- Material/Composição do Braço: Polipropileno
- Material/Composição da Base: Aço cromada
- Material/Composição do Rodízio: Rodízio Plástico
- Material/Composição da Estrutura: Polipropileno
- Regulagem de Altura: Pistão a gás
- Mecanismo: Back System
- Peso Suportado: 110 kg



MARCA DE REFERENCIA: PLAX METAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS

Estado do Espírito Santo
Secretaria Municipal de Gabinete

1.8	UND	CADEIRA FIXA PÉ SKY COM BRAÇO, ENCOSTO TELADA EM NYLON. Assento produzido em espuma anatômica injetada de alta densidade revestida em couro ecológico na cor preta. A cadeira possui uma estrutura fixa executiva de pé contínuo com braço, possui ponteiros plásticos antiderrapantes. a) Base Conjunto desenvolvido para manter a integridade do produto suportando todos os níveis de resistência e durabilidade prescritos como requisitos de engenharia pelas normas técnicas. Sua configuração é definida por uma estrutura fixa fabricada em tubo industrial de construção mecânica de aço carbono ABNT 1008/1020 laminado frio com diâmetro de 25,4mm com parede de 2,25 mm na base e 1,9 mm no suporte do assento. Base e suporte são fabricados pelo processo mecânico de curvamento de tubos e são unidos entre si pelo processo de soldagem MIG. A estrutura contém quatro (04) deslizadores fixos, desenvolvido para manter a base apoiada sobre o piso e principalmente evitar o contato direto do metal com a superfície de apoio. Os deslizadores são fabricados em material termoplástico denominado Polipropileno, pelo processo de injeção. A estrutura se fixa ao assento por parafusos sextavados flangeados 1/4"x1.1/2". O conjunto recebe uma proteção contra corrosão, caracterizada pelo processo de preparação de superfície metálica por fosfatização à base de zinco e revestida por pintura eletrostática epóxi pó, ou cromagem. b) Assento Conjunto estrutural de apoio para atividade de sentar e com a finalidade de acomodar o usuário de maneira confortável e ergonômica. Conjunto constituído de estrutura em madeira laminada com 12 mm de espessura com porcas garra 1/4", fabricadas em aço carbono e revestidas pelo processo de eletrodeposição à zinco, fixadas nos pontos de montagem da estrutura. Na estrutura do assento é fixada uma (01) almofada de espuma flexível à base de poliuretano (PU), ergonômica e fabricada através de sistemas químicos à base de Poliol / Isocianato pelo processo de injeção sob pressão. Esta almofada possui densidade controlada de 45 a 50 Kg/m³ podendo ocorrer variações na ordem de +/- 2 Kg/ m³. O conjunto é revestido com diversos materiais (Tecido / Laminado Vinílico) pelo processo de tapeçamento convencional. Suas dimensões giram em torno de 500 mm (largura) x 450 mm (profundidade) apresentando em suas extremidades cantos arredondados. O assento possui ainda uma carenagem plástica fabricada pelo processo de injeção de termoplásticos em polipropileno. A altura do assento ao piso é de 460 mm. c) Apoia Braços Apoio para os braços, utilizado para posicionamento dos braços em posições ergonomicamente confortáveis. Fabricado pelo processo de injeção de termoplásticos em Polipropileno. Fixado à estrutura por duas (02) torres que encaixam na estrutura e recebem dois (02) parafusos flangeados com rosca especial para plástico nas dimensões Ø4 x 25 mm. d) Encosto Componente utilizado como sustentação da região do apoio lombar e que possui a funcionalidade de acomodar confortavelmente as costas num desenho com concordâncias de raios e curvas ergonômicas, e que modelam de forma agradável e anatômica aos diversos biótipos de usuários. O encosto possui estrutura fabricada em Polipropileno reforçado com fibra de vidro pelo processo de injeção de termoplásticos, e a superfície de contato com o usuário é formada por uma tela de 100% Poliéster tencionada que é fixada a uma moldura fabricada em ABS injetado e parafusada na estrutura por 8 parafusos do tipo plástico com Ø 5x16mm. Esse conjunto mede aproximadamente 460 mm de largura por 400 mm de altura e une-se ao assento por lâmina de aço 1008/1020 de 6,35mm de espessura por meio de 6 parafusos do tipo plástico de Ø5x20mm. A lâmina é montada no assento por 3 parafusos 1/4"x1".	14
-----	-----	---	----



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS

Estado do Espírito Santo
Secretaria Municipal de Gabinete

			
		MARCA DE REFERENCIA: PLAX METAL	
1.9	UND	MESA EM L, COMPOSTA DE MESA RETA PÉ PAINEL 160X70 E MESA AUXILIAR PE PAINEL COM GAVETEIRO DINAMICO 02 GAVETAS E 01 GAVETAO COM CHAVE PARA PASTA SUSPensa. Dimensões da mesa: Largura 160 x Prof: 70 x Altura: 75 Cor: Arizona / preto Composta por: 01 - Tampo constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda que acompanha todo o contorno do tampo na cor madeirada é de PP 3 mm e nas demais cores é de PS 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm. Painel frontal fixado aos pés laterais da mesa, com cavilhas e parafusos minifix. 02- Pés Painel em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor branco PP 0,7 mm e nas demais cores é de PS 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Utiliza-se de sistema distanciador produzido em polipropileno, com altura de 30 mm para unir tampo e pés laterais, fixado com parafusos. Pés contêm sapatas reguláveis em PVC rígido com diâmetro de 22 mm, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. Dimensões da mesa auxiliar: Largura 90 x Prof: 45 x Altura: 75 Cor: Arizona / preto Composta por: 01 - Tampo constituído em MDP BP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda que acompanha todo o contorno do tampo na cor madeirada é de PP 3 mm e nas demais cores é de PS 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm. Gaveteiro: 01 – Tampo confeccionada em MDP, de 15mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em PS 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Caixa toda confeccionada em MDP, de 15mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Gavetão com internos confeccionados em MDP, de 15mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado com bordas com acabamento em PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, fundo composto por chapa de 2,5mm, hastes metálicas para pastas suspensas. Gavetas com internos confeccionados em MDP, de 15mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado com bordas com acabamento em PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt,, fundo composto	01



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS

Estado do Espírito Santo
Secretaria Municipal de Gabinete

		por chapa de 2,5mm. 02 - Frentes de Gaveta e 01 Frente de Gavetão confeccionadas em MDP, de 15mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Sistema de fixação utilizando cavilhas e parafuso minifix. A abertura das gavetas se dá através de pega lateral, com perfil plástico fixado nos topos das laterais frontais do móvel. Deslizantes de extração total com limitador de saída, sistema de rolamento em esferas de aço, capacidade de carga 35kg por par, fixado a lateral do móvel através de parafuso Ø6x12mm com pré-furo de Ø5mm, para o gavetão. Deslizantes com abertura parcial simples com roldana, capacidade de carga de 15kg por par, acabamento em pintura eletrostática epóxi, fixado a lateral do móvel através de parafuso Ø6x12mm com pré-furo de Ø5mm, para as gavetas. Fechadura com travamento da primeira gaveta, com 2 chaves escamoteáveis. 	
		MARCA DE REFERENCIA: AVANTI	
1.10	UND	ARMARIO CREDENZA 2 PORTAS Dimensões: Largura 120 x Prof: 45 x Altura: 75 Cor: Arizona / preto Composta por: 01 – Tampo confeccionada em MDP, de 25mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor madeira PP 2 mm e nas demais cores é de PS 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Caixa toda confeccionada em MDP, de 15mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor madeira PP 0,7mm e nas demais cores é de PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Sistema de fixação utilizando cavilhas e parafuso minifix. Configurado com 3 prateleiras confeccionadas em MDP, de 15mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor madeira PP 0,7mm e nas demais cores é de PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, apoiada por meio de pino metálico, com opção de 3 tipos de altura para cada prateleira. Possui 1 Prateleira central, sem porta. 02 Portas confeccionadas em MDP, de 15mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor madeira PP 0,7mm e nas demais cores é de PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Dobradiças baixas de abertura da porta em 110°. Puxadores em Poliestireno com entre furos de 128mm, com 2 dobras 90° totalizando altura de 25mm e largura total de 142mm e travamento das portas por uma única fechadura. Utiliza sapatas reguláveis fixadas na base por meio de bucha metálica.	01



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS

Estado do Espírito Santo
Secretaria Municipal de Gabinete

		 MARCA DE REFERENCIA: AVANTI	
1.11	UND	CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA, COM ENCOSTO TELADA EM NYLON, COM SISTEMA RELAX E BRAÇO DIGITADOR. Base Standard Diretor preta: Conjunto definido por uma configuração em forma de pentagonal obtendo um diâmetro na ordem de 690 mm e constituída com cinco (05) pás de apoio, fabricada em chapa de aço carbono ABNT 1008/1020 na espessura de 1,5 mm e conformada por um processo de estampagem formando um perfil de secção 26x26,5 mm e travadas por soldagem MIG . Suas extremidades são conformadas mecanicamente formando o encaixe para o pino do rodízio sem necessidade de buchas ou peças adicionais. Um (01) anel de centragem fabricada em tubo de precisão de construção mecânica de Aço Carbono 1008/20 e onde as pás são fixadas a este pelo processo automatizado de soldagem MIG, que garante a qualidade e acabamento do produto. O Conjunto Base recebe uma proteção contra corrosão; caracterizada pelo processo de preparação de superfície metálica e revestida por Pintura Eletrostática Epóxi Pó. O conjunto é coberto por (01) blindagem com Design adequando ao produto, montado pelo processo manual por Clicks de Fixação, com a função de proteção e acabamento da base, além de possuir também uma blindagem telescópica para a coluna a gás. As blindagens são fabricadas pelo processo de injeção em material termoplástico denominado copolímero de polipropileno (PP). Coluna Completa à Gás Conjunto mecânico / pneumático utilizado para conectar a base ao mecanismo e que possui a função de regulagem de altura do assento com referência ao piso, através de uma alavanca de acionamento disposta sob o assento. Também permite movimento circular da cadeira e sistema de amortecimento de impacto pela ação do gás sob pressão no cartucho e mola de compressão que atua sobre qualquer condição de altura. Constituído de um corpo cilíndrico denominado câmara, fabricado com tubo de construção mecânica de precisão de Aço Carbono ABNT 1008/1020 na medida externa de 50,00 mm e conformado em uma de suas extremidades pelo processo de conificação para perfeita fixação à Base. O Conjunto Câmara recebe proteção contra corrosão através de um revestimento de pintura eletrostática epóxi preto e no cartucho a gás uma camada de eletrodeposição de cromo (Cromeação). Mecanismo Conjunto mecânico utilizado na conexão da estrutura do assento e que possui funcionalidades e recursos de regulagens; para manter o conforto do usuário dentro dos mais altos padrões de ergonomia; Relax: O mecanismo chamado Relaxita é um conjunto mecânico que possui uma alavanca para acionamento da coluna a gás para regulagem de altura do assento, além de travamento e liberação do reclinamento simultâneo 1:1 de assento e encosto. A tensão desse reclinamento é ajustável por meio de uma manopla, localizada na parte da frente do mecanismo, que quando girada aumenta ou diminui a pressão sobre a mola que regula o movimento. A faixa de variação do reclinamento é de 13,5°. O Mecanismo é fabricado com chapas de aço ABNT 1010/20 na espessura de 2,5 mm sendo fixado ao assento por (04) quatro parafusos sextavados 1/4" x 1.3/4" com cabeça flangeadas e 4 calços	02



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS

Estado do Espírito Santo
Secretaria Municipal de Gabinete

plásticos. O Conjunto Mecanismo recebe uma proteção contra corrosão, caracterizada pelo processo de preparação de superfície metálica por Fosfatização à Base de Zinco e revestida por Pintura Eletrostática Epóxi Pó.

Assento Conjunto estrutural de apoio para atividade de sentar e com a finalidade de acomodar o usuário de maneira confortável e ergonômica. Conjunto constituído de estrutura em madeira laminada com 12 mm de espessura com porcas garra 1/4", fabricadas em aço carbono e revestidas pelo processo de eletrodeposição à zinco, fixadas nos pontos de montagem da estrutura. Na estrutura do assento é fixada uma (01) almofada de espuma flexível à base de poliuretano (PU), ergonômica e fabricada através de sistemas químicos à base de Poliál / Isocianato pelo processo de injeção sob pressão. Esta almofada possui densidade controlada de 45 a 50 Kg/m³ podendo ocorrer variações na ordem de +/- 2 Kg/ m³. O conjunto é revestido com diversos materiais (Tecido / Laminado Vinílico) pelo processo de tapeçamento convencional. Suas dimensões giram em torno de 500 mm (largura) x 450 mm (profundidade) apresentando em suas extremidades cantos arredondados. O assento possui ainda uma carenagem plástica fabricada pelo processo de injeção de termoplásticos em polipropileno. A regulagem de altura do assento permite atender as medidas mínimas de 420 mm até a altura máxima de 530 mm podendo apresentar pequenas variações de acordo com a opção de base escolhida.

Rodízios Componente utilizado para manter estabilidade e apoio ao piso e com a função de manter a mobilidade da cadeira, através de deslocamentos giratórios e lineares conforme manuseio do usuário.

Material/Composição do Assento: Madeira multi laminada e espuma com densidade controlada

- Revestimento do Assento: Couro sintético preto
- Material/Composição do Encosto: Nylon
- Material/Composição do Braço: Polipropileno
- Material/Composição da Base: Aço preto
- Material/Composição do Rodízio: Rodízio Plástico
- Material/Composição da Estrutura: Polipropileno
- Regulagem de Altura: Pistão a gás
- Mecanismo: Relax
- Peso Suportado: 110 kg





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS

Estado do Espírito Santo
Secretaria Municipal de Gabinete

		MARCA DE REFERENCIA: PLAX METAL	
1.12	UND	MESA RETA PÉ PAINEL 120X60 COM GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS COM CHAVE. Dimensões: Largura 120 x Prof: 60 x Altura: 75 Cor: Arizona / preto Composta por: 01 - Tampo constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda que acompanha todo o contorno do tampo na cor madeirada é de PP 3 mm e nas demais cores é de PS 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm. Painel frontal fixado aos pés laterais da mesa, com cavilhas e parafusos minifix. 02- Pés Painel em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor branco PP 0,7 mm e nas demais cores é de PS 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Utiliza-se de sistema distanciador produzido em polipropileno, com altura de 30 mm para unir tampo e pés laterais, fixado com parafusos. Pés contêm sapatas reguláveis em PVC rígido com diâmetro de 22 mm, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS Dimensões: Largura 32,5 x Prof: 42 x Altura: 31 Cor: Arizona / preto Composta por: Caixaria toda confeccionada em MDP, de 15mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor madeirada PP 0,7mm e nas demais cores é de PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Gavetas internas formadas por tira dobrável confeccionada em MDP de 15mm de espessura, revestida com lamina PVC, permitindo a montagem das laterais e costa da gaveta sem a utilização de parafusos e cavilhas, fundo composto por chapa de 2,5mm. Frentes de Gaveta confeccionada em MDP de 15mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas com acabamento na cor branco PP 0,7mm e nas demais cores é de PS 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Sistema de fixação utilizando cavilhas e parafuso minifix. A abertura das gavetas se dá através de pega lateral, utilizando perfil plástico afastador. Deslizantes de abertura parcial simples com roldana em todas gavetas, capacidade de carga de 15kg por par, acabamento em pintura eletrostática epóxi, fixado a lateral do móvel através de parafuso Ø6x12mm com pré-furo de Ø5mm. Fechadura com travamento da primeira gaveta, com 2 chaves escamoteáveis. A fixação na parte inferior do tampo da mesa é feita por parafusos cabeça flangeada de 5mm de Ø x 35mm de comprimento	02



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS

Estado do Espírito Santo
Secretaria Municipal de Gabinete

		
	MARCA DE REFERENCIA: AVANTI	

• DAS MARCAS

As marcas de referência indicadas nas especificações têm caráter meramente indicativo, exemplificativo, podendo ser aceita qualquer outra que atenda integralmente às especificações técnicas do objeto.

6. PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA:

DO PRAZO:

A Ordem de Fornecimento terá prazo de duração de **60 (sessenta) dias**, contados a partir da sua assinatura.

LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central da Prefeitura Municipal de São Mateus, situado na Rodovia Othovarino Duarte Santos, nº. 467 – Carapina - São Mateus – ES - tel.: (27) 3773 – 4317 - Horário: 08h00 as 17h00.

CONDIÇÕES DE ENTREGA: A entrega será imediata.

O recebimento dos materiais será recebido de forma **UNICA**, estabelecida na Ordem de Fornecimento ocorrerá no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados a partir do recebimento pela vencedora ou por meio de quem tenha poderes para tanto, da convocação expressa encaminhada à vencedora por meio eletrônico, juntamente com cópia da respectiva Nota de Empenho;

7. DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO:

7.1 HABILITAÇÃO JURIDICA:

- Registro comercial, no caso de empresa individual; e/ou
- Ato constitutivo ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; e/ou
- Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS

Estado do Espírito Santo
Secretaria Municipal de Gabinete

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

7.2 REGULARIDADE FISCAL:

- a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
- b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo ao domicílio ou sede da LICITANTE, pertinente ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
- c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede da LICITANTE, ou outra equivalente, na forma da lei, com validade na data de apresentação da documentação e proposta;
- d) Certidão de regularidade junto à fazenda pública Federal, (Quitação de tributos e contribuições Federais e Quanto à dívida ativa da União), sejam estas individualmente ou conjuntas, com a validade na data de realização desta licitação;
- e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, expedida pela Caixa Econômica Federal, com validade na data de apresentação da documentação e proposta.
- f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, fornecida no site eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho – TST, em atendimento a Lei 12.440/2011 e a Resolução Administrativa do TST nº 1470/2011.
- g) Alvará de localização e funcionamento, relativo ao domicílio ou sede da LICITANTE;

7.3 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

- a) Atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando o fornecimento de produto que tenham características semelhantes ao objeto deste termo de referência.

8. PRAZO E CONDIÇÕES DE GARANTIA:

O fornecedor deverá oferecer garantia quanto à responsabilidade futura, no que se refere à qualidade do produto entregue, o qual estiver no prazo de validade;

Durante o prazo de garantia, a CONTRATADA fica obrigada a reparar os defeitos dos produtos que houver solicitação, sem ônus para o CONTRATANTE;

Durante o período de garantia a CONTRATADA deverá assumir os custos de devolução/frete.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS

Estado do Espírito Santo
Secretaria Municipal de Gabinete

9. DA FISCALIZAÇÃO:

A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 120 da Lei nº 14.133/2021.

Conforme art. 119 da Lei nº 14.133/2021, o contratado será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados.

Conforme o Art. 117 da Lei 14.133/2021, o acompanhamento e a fiscalização serão exercidos pelos seguintes Servidores:

- **Fiscal Titular:** Ione Elizabete Matoso matrícula nº 071048-01, nomeada no cargo de Assessor Planejamento Coord. e Controle, através do Decreto nº 8.978/2017 em 31/05/2017;

- **Fiscal Suplente:** Luana Zordan Palombo, matrícula nº 068356-04 nomeada no cargo de Controladora Municipal, através do Decreto nº 9647/2018 em 14/03/2018.

10. CONDIÇÕES E PRAZOS DE PAGAMENTO:

Os pagamentos serão realizados mediante "Contra Nota de Empenho de Despesa" face ao "Boletim de Medição" elaborado pela fiscalização do da ordem de fornecimento, bem como relatórios internos de fiscalização;

A medição deverá ser evidenciada com o relatório fotográfico;

A empresa Contratada, para efeito de recebimento deverá apresentar todos os documentos constantes do check-list anexo a ordem de fornecimento.

O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias após as medições, por meio de depósito na conta-corrente da contratada, através de Ordem Bancária, após a apresentação dos seguintes documentos:

- a) Nota Fiscal/Fatura de serviços discriminativa, em via única, devidamente atestada pela Secretaria requisitante, assim como pelo fiscal;
- b) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho, conforme Lei nº 12.440/2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS

Estado do Espírito Santo
Secretaria Municipal de Gabinete

- c) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal;
- d) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, efetuada mediante certidão conjunta expedida pela Secretaria da Receita Federal e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, referente aos Tributos Federais, à Dívida Ativa da União e inclusive às contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212;
- e) Certidão Negativa de Débitos Estadual;
- f) Certidão Negativa de Débitos Municipal;
- g) Boletim de Medição atestado pela Secretaria requisitante juntamente com o fiscal;
- h) Relatório de Fiscalização;
- i) Relatório Fotográfico;

A apresentação de Nota Fiscal/Fatura com incorreções ou desacompanhada da documentação requerida no subitem anterior implicará na sua devolução à Empresa contratada para regularização, sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.

A PMSM reterá, na fonte, sobre o pagamento efetuado os tributos e contribuições de que trata a Instrução Normativa SRF nº 539/2005.

Se a empresa contratada for optante pelo SIMPLES, deve anexar à Nota Fiscal/Fatura documento que comprove esta opção, na forma do Anexo IV, da IN/SRF nº 480/2004, alterada pela IN/SRF nº 539/2005, situação em que incidirá a retenção no percentual estabelecido na Lei 123/06, devendo a CONTRATADA discriminar o percentual na nota fiscal.

Nenhum pagamento será efetuado à contratada, enquanto houver pendência de liquidação ou qualquer obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual, sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.

Considera-se data do pagamento o dia da efetiva entrega da Ordem Bancária na unidade bancária.

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

Proporcionar todas as facilidades, inclusive esclarecimentos atinentes ao objeto deste Termo de Referência, para que a empresa possa cumprir as obrigações dentro das normas e condições da aquisição;



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS

**Estado do Espírito Santo
Secretaria Municipal de Gabinete**

Designar servidor com competência necessária para promover o recebimento do produto, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, assim como prazo de validade e entrega;

Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA no prazo estipulado;

Cumprir e fazer cumprir todas as disposições contidas neste Termo de Referência;

Alocar os recursos orçamentários e financeiros necessários à execução da contratação;

Acompanhar, coordenar e fiscalizar a contratação, anotando em registro próprio os fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas no fornecimento do(s) produto(s);

Notificar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas nos fornecimentos, para que sejam tomadas as medidas corretivas necessárias;

Notificar a CONTRATADA, por escrito, a disposição de aplicação de eventuais penalidades, garantindo o contraditório e a ampla defesa.

12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

Entregar os produtos de acordo com as condições e prazos estabelecidos neste Termo de Referência;

Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo setor competente do MUNICÍPIO;

Transportar os produtos e disponibilizar mão de obra para entrega dos mesmos;

Prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE, atendendo prontamente a todas as suas demandas;

Custear o frete relativo à devolução dos produtos defeituosos dentro do prazo de garantia;

Manter, durante toda a execução da ordem de fornecimento, a compatibilidade com as obrigações assumidas, conforme dispõe o inciso XVI, do artigo 92, da Lei nº 14.133/2021;



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS

Estado do Espírito Santo
Secretaria Municipal de Gabinete

13. DA MODALIDADE:

A DISPENSA DE LICITAÇÃO para a referida aquisição está fundamentada no inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133/2021, uma vez que o valor estimado está dentro do limite de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

14. DAS SANÇÕES:

Em notificação escrita, o CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA as seguintes multas moratórias:

0,03% (três centésimos por cento) do valor total estimado da ordem de fornecimento, por dia, pelo não cumprimento de exigência contratual ou solicitação da Fiscalização.

Multa de 10% (dez por cento) do valor da ordem de fornecimento pela recusa injustificada de sua assinatura.

O montante correspondente à soma dos valores básicos das multas moratórias, será limitado a 20% do equivalente ao valor total estimado desta ordem de fornecimento.

Pelo descumprimento total do objeto contratual será aplicada, mediante notificação escrita à CONTRATADA, a multa compensatória no valor correspondente a 100% (cem por cento) do valor total reajustado.

Quando a CONTRATADA for notificada da ocorrência de situação permissiva de aplicação de multa, lhe será garantido o prazo de 05 (cinco) dias úteis para defesa.

As multas têm como base de cálculo o valor total desta ordem de fornecimento, salvo especificação em contrário, serão sempre calculadas sobre o valor original do mesmo, independentemente de ter havido alteração durante a vigência.

Em caso de aplicação de multa compensatória, de seu montante deverão ser deduzidos todos os valores recebidos em razão da aplicação de multas moratórias.

15. DA CONVOCAÇÃO PARA RECEBER A AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO:

A emissão da Ordem de Fornecimento constitui o instrumento de formalização da aquisição com os fornecedores.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS

Estado do Espírito Santo
Secretaria Municipal de Gabinete

Se o licitante classificado em primeiro lugar se recusar a receber a Ordem de Fornecimento ou se não dispuser de condições de atender integralmente à necessidade da Administração, poderá a Ordem de Fornecimento ser expedida para os demais proponentes cadastrados que concordarem em fornecer o equipamento nas mesmas condições do primeiro colocado, observada a ordem de classificação.

16. DO VALOR ESTIMADO:

O valor aceito para contratação deverá estar compatível com o valor de mercado, estabelecido através de pesquisa de preços e expresso no mapa comparativo de preços;

Será vencedora a proposta de **MENOR PREÇO**, desde que a empresa ofertante comprove sua regularidade com os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, e tenha como cumprir os prazos e condições estabelecidos neste Termo;

Na proposta de preço devem estar incluídos todos os custos, como transporte, tributos de qualquer natureza e todas as despesas diretas ou indiretas relacionadas com o(s) objeto(s) da contratação;

17. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

Além das especificações acima, deverão ser observadas as prescrições a seguir, todas condicionantes da aceitação da proposta e do recebimento do produto licitado.

Não serão aceitos produtos/materiais em desacordo com as especificações constantes do presente Termo de Referência;

São Mateus/ES, 11 de maio de 2021.

ELABORADO POR:

IONE ELIZABETE MATOSO
Assessor de Planej.Coord e Controle

APROVADO POR:

CAMILA FINCO GHISOLFI GIUBERTI
Secretária Municipal de Gabinete
Decreto nº 12.528/2021