

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Fundo Municipal de Saúde de São Mateus
Fundo Municipal de Saúde de São Mateus
Dispensa Eletrônica - 000008/2025

Resultado da Adjudicação

Item: 0001 - COMPRESSOR ODONTOLOGICO CAPACIDADE: 2 consultorios TECNOLOGIA: Totalmente isento de oleo. Nao necessita lubrificacao. RESERVATORIO: Capacidade de 50 litros. Com tratamento interno e externo antioxidante (pintura eletrostatica). Possui aberturas laterais, para futuras inspecoes. Reservatorio de ar certificado pelo INMETRO (Selo Compulsorio). MOTOR: Com 2,0 HP e dois cabecotes. Maior refrigeracao e componentes internos confeccionados em ceramica. Possui reduzido atrito interno, diminuindo consideravelmente o ruido e aumentando seu rendimento e vida util. SILENCIOSO: O motor, devera possuir reduzido nivel de ruido: 54 dB(A).DISPOSITIVOS DE SEGURANCA:Pressostato com chave geral liga/desliga. Valvula de segurancia. Dispositivo de alivio do excesso de pressao. Rele termico (protetor de sobrecarga de tensao). Protege o motor contra quedas ou picos de tensao desligando-o automaticamente em casos de temperatura excessiva. OUTRAS CARACTERISTICAS: Dois manometros: um para verificar a pressao interna do reservatorio e outro para a pressao de saida de ar, filtro de ar com drenagem automatica (retem a umidade do ar no interior do reservatorio) e regulador de pressao de saida do ar, registro para drenagem da umidade com densada no reservatorio de acesso superior e facil localizacao. Ventoinha de refrigeracao no motor. Filtro de aspiracao (entrada de ar no reservatorio), mangueira do motor metalica e flexivel. Maior segurancia na estanqueidade do ar e de grande vida util. Valvula de alivio (solenoide) cuja funcao e a despressurizacao dos cabecotes, fazendo com que o compressor trabalhe com menos esforco. Dimensoes Aprox.: Comprimento: 54,2cm Largura: 33cm Altura: 60cm. Peso Liquido: 30,5 Kg. Peso Bruto c/ Embalagem: 37 Kg. Alimentacao: 127V ou 220V Monofasico. Fluxo de ar (vazao efetiva): 220 l/min. (7,8 pc/min.). Capacidade do reservatorio: 50 litros. Nivel de ruido: 54 dB(A)/1m. Pressao maxima de tr - Valor Referência: 6.833,33

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
Comercial Vanguardia Eireli ME (10.942.831/0001-36)	Adjudicado em: 09/12/2025 - 15:37:49 - Por: JOSIEL SANTANA	CMO-8/50BR	motomil	1,00	3.347,61

Item: 0002 - APARELHO DE ULTRASSOM Ultrassom E Jato De Bicarbonato com as seguintes dimensoes: Altura: 24,0cm, comprimento: 24,0cm, e largura: 21,8cm. Altura com reservatorio da bomba peristaltica: 13,5cm, Peso Liquido: 3,10 Kg, Peso Bruto c/ Embalagem: 4,10 Kg, Volume dos reservatorios da bomba peristaltica: Antisseptico: 350ml Agua: 500ml, Pressao de entrada de ar: 60 PSI a 80 PSI Frequencia do ultrassom: 32.000 Hz, Alimentacao: Bivolt 127V / 220V, Frequencia: 50/60 Hz, Fusivel: 1A 127V / 220V, Potencia: 60 VA. Consumo: 0,45A. - Valor Referência: 3.797,76

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
DENTAL UNIVERSO EIRELI (26.395.502/0001-52)	Adjudicado em: 09/12/2025 - 15:37:49 - Por: JOSIEL SANTANA	PRIME PUMP	DENTEMED	1,00	2.639,00

Item: 0003 - BOMBA A VACUO BOMBA A VACUO PARA USO ODONTOLOGICO, COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS MINIMAS: CAPACIDADE de Atendimento simultaneo de ate 02 (dois) consultorios odontologicos.Construida em liga de bronze/aluminio, com alta resistencia a corrosao, garantindo durabilidade e operacao continua.Com estrutura metalica com pintura resistente, cantos arredondados e abafador de ruido altamente eficiente, assegurando baixo nivel de ruido durante o funcionamento.Dispoe de chassi metalico isolado do motor e sistema antivibracao, garantindo estabilidade e segurancia operacional.Motor eletrico de 1/2 HP, bivolt (127/220V), frequencia 50/60 Hz, rotacao aproximada de 3.500 RPM, com protetor termico interno (130°C) e eixo em aco inoxidavel.Apresenta contator de alto desempenho, sistema de refrigeracao eficiente e baixo consumo de energia, proporcionando funcionamento silencioso e duradouro.DESEMPENHO: Nivel de vacuo: ate 500 mmHg; Vazao de ar: ate 220 L/min; Consumo de agua: ate 0,4 L/min (400 ml/min); Distancia maxima de operacao: ate 10 metros.Equipamento de sucacao de alta potencia, com filtro de entrada removivel e lavavel, de facil acesso e manutencao. Possui duplo sistema de filtragem da entrada de agua, composto por filtro sinterizado para microparticulas e tela, garantindo maior protecao do sistema.Inclui sistema de ajuste do fluxo de agua externo e valvula solenoide para controle automatico.Entradas e saidas para mangueiras de 3/4.Caixa eletrica injetada de protecao IP65 ou superior, com sistema eletrico isolado do motor.Pes niveladores com sistema antivibracao (vibraless), garantindo estabilidade e reducao de ruidos.DIMENSOES APROXIMADAS: Altura: 40 cm; Largura: 30 cm; Comprimento: 40 cm; Peso Aprox. 28 kg.ALIMENTACAO: Bivolt, 50/60 Hz.NIVEL DE RUIDO: Baixo ruido operacional, adequado para instalacao proxima aos consultorios.GARANTIA: 12 (doze) meses, - Valor Referência: 3.964,17

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS EIRELI (20.371.330/0001-09)	Adjudicado em: 09/12/2025 - 15:37:49 - Por: JOSIEL SANTANA	MD 700 BRONZE	GG	1,00	3.914,99

JOSIEL SANTANA

Autoridade Competente

